Таблица для подбора насоса

Модель		Мощность		Подача Q						Типоразмер двигателя	Конденсатор		Потребляемый ток, А		
1 фаза 230 В	3 фазы 230/400 В	л.с.	кВт	л/мин	0	12	20	30	40		Емкость, мкФ	Vc	1 ф. 230 В	3 ф. 230	3 ф. 400
				$м^3/ч$	0	0,7	1,2	1,8	2,4						
EVMS(.)1 2/0.37M	EVMS(.)1 2/0.37	0,5	0,37	Напор H, м	11,9	11,2	10,4	9,1	7,1	71	16	400	3,1	1,7	1,0
EVMS(.)1 3/0.37M	EVMS(.)1 3/0.37	0,5	0,37		17,9	16,8	15,6	13,6	10,6	71	16	400	3,1	1,7	1,0
EVMS(.)1 4/0.37M	EVMS(.)1 4/0.37	0,5	0,37		23,8	22,4	20,8	18,2	14,2	71	16	400	3,1	1,7	1,0
EVMS(.)1 5/0.37M	EVMS(.)1 5/0.37	0,5	0,37		30,0	28,0	26,0	22,7	17,7	71	16	400	3,1	1,7	1,0
EVMS(.)1 6/0.37M	EVMS(.)1 6/0.37	0,5	0,37		35,8	33,6	31,2	27,3	21,2	71	16	400	3,1	1,7	1,0
EVMS(.)1 7/0.37M	EVMS(.)1 7/0.37	0,5	0,37		41,5	39,2	36,4	31,8	24,8	71	16	400	3,1	1,7	1,0
EVMS(.)1 8/0.37M	EVMS(.)1 8/0.37	0,5	0,37		47,5	44,5	41,5	36,4	28,3	71	16	400	3,1	1,7	1,0
EVMS(.)1 9/0.55M	EVMS(.)1 9/0.55	0,75	0,55		53,5	50,5	47,0	41,0	31,8	71	16	400	3,9	2,6	1,5
EVMS(.)1 10/0.55M	EVMS(.)1 10/0.55	0,75	0,55		59,6	56,0	52,0	45,5	35,4	71	16	400	3,9	2,6	1,5
EVMS(.)1 11/0.55M	EVMS(.)1 11/0.55	0,75	0,55		65,5	61,5	57,0	50,0	38,9	71	16	400	3,9	2,6	1,5
EVMS(.)1 12/0.55M	EVMS(.)1 12/0.55	0,75	0,55		71,5	67,0	62,5	54,5	42,5	71	16	400	3,9	2,6	1,5
EVMS(.)1 13/0.55M	EVMS(.)1 13/0.55	0,75	0,55		77,5	73,0	67,5	59,0	46,0	71	16	400	3,9	2,6	1,5
EVMS(.)1 14/0.75M	EVMS(.)1 14/0.75	1	0,75		83,5	78,5	73,0	63,5	49,5	80	25	400	5,3	3,0	1,7
EVMS(.)1 16/0.75M	EVMS(.)1 16/0.75	1	0,75		95,5	89,5	83,0	72,5	56,5	80	25	400	5,3	3,0	1,7
EVMS(.)1 18/1.1M	EVMS(.)1 18/1.1	1,5	1,1		107,0	101,0	93,5	82,0	63,5	80	36	400	6,5	4,3	2,5
EVMS(.)1 20/1.1M	EVMS(.)1 20/1.1	1,5	1,1		119,0	112,0	104,0	91,0	71,0	80	36	400	6,5	4,3	2,5
EVMS(.)1 22/1.1M	EVMS(.)1 22/1.1	1,5	1,1		131,0	123,0	114,0	100,0	78,0	80	36	400	6,5	4,3	2,5
EVMS(.)1 24/1.1M	EVMS(.)1 24/1.1	1,5	1,1		143,0	135,0	125,0	109,0	85,0	80	36	400	6,5	4,3	2,5
EVMS(.)1 26/1.1M	EVMS(.)1 26/1.1	1,5	1,1		155,0	146,0	135,0	118,0	92,0	80	36	400	6,5	4,3	2,5
EVMS(.)1 27/1.5M	EVMS(.)1 27/1.5	2	1,5		161,0	151,0	140,0	123,0	95,5	90	35	400	8,8	5,8	3,3
EVMS(.)1 29/1.5M	EVMS(.)1 29/1.5	2	1,5		173,0	163,0	151,0	132,0	103,0	90	35	400	8,8	5,8	3,3
EVMS(.)1 32/1.5M	EVMS(.)1 32/1.5	2	1,5		191,0	179,0	166,0	145,0	113,0	90	35	400	8,8	5,8	3,3
EVMS(.)1 34/1.5M	EVMS(.)1 34/1.5	2	1,5		203,0	191,0	177,0	155,0	120,0	90	35	400	8,8	5,8	3,3
EVMS(.)1 37/2.2M	EVMS(.)1 37/2.2	3	2,2		221,0	207,0	192,0	168,0	131,0	90	40	400	12,9	8,2	4,7
EVMS(.)1 39/2.2M	EVMS(.)1 39/2.2	3	2,2		232,0	219,0	203,0	177,0	138,0	90	40	400	12,9	8,2	4,7

Номенклатура

EVMS1

Модель	Мощность		Макс. рабочее давление, бар	Овальный фланец (N) DNA/DNM G1		Круглый фланец (F) DNA/DNM Ø25	
	л.с.	кВт		Артикул 1 фаза, 230 В	Артикул 3 фазы, 230/400 В	Артикул 1 фаза, 230 В	Артикул 3 фазы, 230/400 В
EVMS1-2	0,5	0,37	16	26251000020	26251000024	26251100020	26251100024
EVMS1-3	0,5	0,37	16	26251000030	26251000034	26251100030	26251100034
EVMS1-4	0,5	0,37	16	26251000040	EBARA26251000044	26251100040	26251100044
EVMS1-5	0,5	0,37	16	26251000050	EBARA26251000054	26251100050	26251100054
EVMS1-6	0,5	0,37	16	26251000060	26251000064	26251100060	26251100064
EVMS1-7	0,5	0,37	16	26251000070	26251000074	26251100070	26251100074
EVMS1-8	0,5	0,37	16	26251000080	26251000084	26251100080	26251100084
EVMS1-9	0,75	0,55	16	26251000090	26251000094	26251100090	26251100094
EVMS1-10	0,75	0,55	16	26251000100	26251000104	26251100100	26251100104
EVMS1-11	0,75	0,55	16	26251000110	26251000114	26251100110	26251100114
EVMS1-12	0,75	0,55	16	26251000120	26251000124	26251100120	26251100124
EVMS1-13	0,75	0,55	16	26251000130	26251000134	26251100130	26251100134
EVMS1-14	1	0,75	16	26251000140	26251000145	26251100140	26251100145
EVMS1-16	1	0,75	16	26251000160	26251000165	26251100160	26251100165
EVMS1-18	1,5	1,1	16	26251000180	26251000185	26251100180	26251100185
EVMS1-20	1,5	1,1	16	26251000200	26251000205	26251100200	26251100205
EVMS1-22	1,5	1,1	16	26251000220	26251000225	26251100220	26251100225
EVMS1-24	1,5	1,1	16	26251000240	26251000245	26251100240	26251100245
EVMS1-26	1,5	1,1	16	26251000260	26251000265	26251100260	26251100265
EVMS 1-27	2	1,5	25			EBARA26251100270	EBARA26251100275
EVMS1-29	2	1,5	25			26251100290	26251100295
EVMS1-32	2	1,5	25			26251100320	26251100325
EVMS1-34	2	1,5	25			26251100340	26251100345
EVMS1-37	3	2,2	25			26251100370	26251100375
EVMS1-39	3	2,2	25			26251100390	26251100395
EVMSL1 9F5 Q1BEG E/0,55, кругл. Фланец	0,75	0,55	16				EBARA26252100094

EVMSG1

Модель	Мощность		Макс. рабочее давление, бар	Овальный фланец (N) DNA/DNM G1		Круглый фланец (F) DNA/DNM Ø25	
	л.с.	кВт		Артикул 1 фаза, 230 В	Артикул 3 фазы, 230/400 В	Артикул 1 фаза, 230 В	Артикул 3 фазы, 230/400 В
EVMS1-2	0,5	0,37	16	26250000020	26250000024	26250100020	26250100024
EVMS1-3	0,5	0,37	16	26250000030	26250000034	26250100030	EBARA26250100034
EVMS1-4	0,5	0,37	16	26250000040	26250000044	26250100040	EBARA26250100044
EVMS1-5	0,5	0,37	16	26250000050	26250000054	26250100050	26250100054
EVMS1-6	0,5	0,37	16	26250000060	26250000064	26250100060	26250100064
EVMS1-7	0,5	0,37	16	26250000070	26250000074	26250100070	26250100074
EVMS1-8	0,5	0,37	16	26250000080	26250000084	26250100080	26250100084
EVMS1-9	0,75	0,55	16	26250000090	26250000094	26250100090	EBARA26250100094
EVMS1-10	0,75	0,55	16	26250000100	26250000104	26250100100	26250100104
EVMS1-11	0,75	0,55	16	26250000110	26250000114	26250100110	26250100114
EVMS1-12	0,75	0,55	16	26250000120	26250000124	26250100120	EBARA26250100124
EVMS1-13	0,75	0,55	16	26250000130	26250000134	26250100130	26250100134
EVMS1-14	1	0,75	16	26250000140	26250000145	26250100140	26250100145
EVMS1-16	1	0,75	16	26250000160	26250000165	26250100160	EBARA26250100165
EVMS1-18	1,5	1,1	16	26250000180	EBARA26250000185	26250100180	EBARA26250100185
EVMS1-20	1,5	1,1	16	26250000200	26250000205	26250100200	26250100205
EVMS1-22	1,5	1,1	16	26250000220	26250000225	26250100220	EBARA26250100225
EVMS1-24	1,5	1,1	16	26250000240	26250000245	26250100240	26250100245
EVMS1-26	1,5	1,1	16	26250000260	EBARA26250000260	26250100260	EBARA26250100265
EVMS1-27	2	1,5	25			26250100270	26250100275
EVMS1-29	2	1,5	25			26250100290	EBARA26250100295
EVMS1-32	2	1,5	25			26250100320	EBARA26250100325
EVMS1-34	2	1,5	25			EBARA26250100340	EBARA26250100345
EVMS1-37	3	2,2	25			26250100370	26250100375
EVMS1-39	3	2,2	25			26250100390	26250100395

Таблица для подбора насоса

Модель		Мощность		Подача Q							Типоразмер двигателя	Потребляемый ток, А		
1 фаза 230 В	3 фазы 230/400 В	л.с.	кВт	л/мин	0	20	30	Q 40	60	75		1 ф. 230 В	3ф. 230 В	3ф. 400
				$м^3/ч$	0	1,2	1,8	2,4	3,6	4,5				
EVMS(.)3 2/0.37M	EVMS(.)3 2/0.37	0,5	0,37		14,7	14,1	13,6	12,9	10,9	8,3	71	3,1	1,70	1,00
EVMS(.)3 3/0.37M	EVMS(.)3 3/0.37	0,5	0,37		22,1	21,1	20,4	19,4	16,4	12,5	71	3,1	1,70	1,00
EVMS(.)3 4/0.37M	EVMS(.)3 4/0.37	0,5	0,37		29,5	28,2	27,1	25,8	21,9	16,7	71	3,1	1,70	1,00
EVMS(.)3 5/0.55M	EVMS(.)3 5/0.55	0,75	0,55		36,9	35,2	33,9	32,3	27,4	20,9	71	3,9	2,60	1,50
EVMS(.)3 6/0.55M	EVMS(.)3 6/0.55	0,75	0,55		44,2	42,5	40,5	38,8	32,8	25	71	3,9	2,60	1,50
EVMS(.)3 7/0.75M	EVMS(.)3 7/0.75	1	0,75		51,5	49,5	47,5	45	38,3	29,2	80	5,3	3,0	1,7
EVMS(.)3 8/0.75M	EVMS(.)3 8/0.75	1	0,75		59	56,5	54,5	51,5	44	33,4	80	5,3	3,0	1,7
EVMS(.)3 9/1.1M	EVMS(.)3 9/1.1	1,5	1,1		66,5	63,5	61	58	49	37,6	80	6,5	4,3	2,5
EVMS(.)3 10/1.1M	EVMS(.)3 10/1.1	1,5	1,1		73,5	70,5	68	64,5	54,5	41,5	80	6,5	4,3	2,5
EVMS(.)3 11/1.1M	EVMS(.)3 11/1.1	1,5	1,1		81	77,5	74,5	71	60	46,0	80	6,5	4,3	2,5
EVMS(.)3 12/1.1M	EVMS(.)3 12/1.1	1,5	1,1		88,5	84,5	81,5	77,5	65,5	50,0	80	6,5	4,3	2,5
EVMS(.)3 13/1.5M	EVMS(.)3 13/1.5	2	1,5		96	91,5	88	84	71	54,5	90	8,8	5,8	3,3
EVMS(.)3 14/1.5M	EVMS(.)3 14/1.5	2	1,5	Напор H, м	103	98,5	95	90,5	76,5	58,5	90	8,8	5,8	3,3
EVMS(.)3 15/1.5M	EVMS(.)3 15/1.5	2	1,5		111	106	102	97	82	62,5	90	8,8	5,8	3,3
EVMS(.)3 16/1.5M	EVMS(.)3 16/1.5	2	1,5		118	113	109	103	87,5	67,0	90	8,8	5,8	3,3
EVMS(.)3 17/2.2M	EVMS(.)3 17/2.2	3	2,2		125	120	115	110	93	71,0	90	12,9	8,2	4,7
EVMS(.)3 19/2.2M	EVMS(.)3 19/2.2	3	2,2		140	134	129	123	104	79,5	90	12,9	8,2	4,7
EVMS(.)3 21/2.2M	EVMS(.)3 21/2.2	3	2,2		155	148	142	136	115	87,5	90	12,9	8,2	4,7
EVMS(.)3 23/2.2M	EVMS(.)3 23/2.2	3	2,2		170	162	156	149	126	96,0	90	12,9	8,2	4,7
EVMS(.)3 24/2.2M	EVMS(.)3 24/2.2	3	2,2		177	169	163	155	131	100,0	90	12,9	8,2	4,7
	EVMS(.)3 25/3.0	4	3		184	176	170	161	137	104,0	100		11,1	6,4
	EVMS(.)3 27/3.0	4	3		199	190	183	174	148	113,0	100		11,1	6,4
	EVMS(.)3 29/3.0	4	3		214	204	197	187	159	121,0	100		11,1	6,4
	EVMS(.)3 31/3.0	4	3		229	218	210	200	170	129,0	100		11,1	6,4
	EVMS(.)3 33/3.0	4	3		243	232	224	213	181	138,0	100		11,1	6,4

EVMS3

Модель	Мощность		Макс. рабочее давление, бар	Овальный фланец (N) DNA/DNM G1		Круглый фланец (F) DNA/DNM Ø25	
	л.с.	кВт		Артикул 1 фаза, 230 В	Артикул 3 фазы, 230/400 В	Артикул 1 фаза, 230 В	Артикул 3 фазы, 230/400 В
EVMS3- 2	0,5	0,37	16	26351000020	26351000024	26351100020	26351100024
EVMS3- 3	0,5	0,37	16	26351000030	26351000034	26351100030	26351100034
EVMS3- 4	0,5	0,37	16	26351000040	EBARA26351000044	26351100040	26351100044
EVMS3- 5	0,75	0,55	16	26351000050	26351000054	26351100050	26351100054
EVMS3- 6	0,75	0,55	16	26351000060	26351000064	26351100060	EBARA26351100064
EVMS3- 7	1	0,75	16	EBARA26351000070	26351000075	26351100070	26351100075
EVMS3- 8	1	0,75	16	26351000080	26351000085	26351100080	26351100085
EVMS3- 9	1,5	1,1	16	26351000090	26351000095	EBARA26351100190	EBARA26351100095
EVMS3- 10	1,5	1,1	16	26351000100	26351000105	26351100100	26351100105
EVMS3- 11	1,5	1,1	16	26351000110	26351000115	26351100110	26351100115
EVMS3- 12	1,5	1,1	16	26351000120	26351000125	26351100120	26351100125
EVMS3- 13	2	1,5	16	26351000130	26351000135	26351100130	EBARA26351110135
EVMS3- 14	2	1,5	16	26351000140	26351000145	26351100140	26351100145
EVMS3- 15	2	1,5	16	26351000150	26351000155	26351100150	26351100155
EVMS3- 16	2	1,5	16	26351000160	26351000165	26351100160	26351100165
EVMS3- 17	3	2,2	16	26351000170	26351000175	26351100170	26351100175
EVMS3- 19	3	2,2	16	26351000190	26351000195	26351100190	EBARA26351100195
EVMS3- 21	3	2,2	16	26351000210	26351000215	26351100210	EBARA26351100215
EVMS3- 23	3	2,2	25			26351100230	26351100235
EVMS3- 24	3	2,2	25			26351100240	26351100245
EVMS3- 25	4	3	25				26351100255
EVMS3- 27	4	3	25				26351100275
EVMS3- 29	4	3	25				26351100295
EVMS3- 31	4	3	25				26351100315
EVMS3- 33	4	3	25				26351100335
EVMSL3 33V5 HQ1BEG E/3 ETM	4	3	25				EBARA26352300335

EVMSG3

Модель	Мощность		Макс. рабочее давление, бар	Овальный фланец (N) DNA/DNM G1		Круглый фланец (F) DNA/DNM Ø25	
	л.с.	кВт		Артикул 1 фаза, 230 В	Артикул 3 фазы, 230/400 В	Артикул 1 фаза, 230 В	Артикул 3 фазы, 230/400 В
EVMSG3-2	0,5	0,37	16	26350000020	26350000024	26350100020	26350100024
EVMSG3-3	0,5	0,37	16	26350000030	26350000034	26350100030	EBARA26350100034
EVMSG3-4	0,5	0,37	16	26350000040	26350000044	26350100040	EBARA26350100044
EVMSG3-5	0,75	0,55	16	26350000050	26350000054	26350100050	EBARA26350100054
EVMSG3-6	0,75	0,55	16	26350000060	26350000064	26350100060	26350100064
EVMSG3-7	1	0,75	16	26350000070	26350000075	26350100070	EBARA26350100075
EVMSG3-8	1	0,75	16	26350000080	26350000085	26350100080	EBARA26350100085
EVMSG3-9	1,5	1,1	16	26350000090	EBARA26350000095	26350100090	EBARA26350100095
EVMSG3-10	1,5	1,1	16	26350000100	EBARA26350040105	26350100100	EBARA26350100105
EVMSG3-11	1,5	1,1	16	26350000110	26350000115	EBARA26350100110	EBARA26350100115
EVMSG3-12	1,5	1,1	16	26350000120	EBARA26350000125	26350100120	EBARA26350100125
EVMSG3-13	2	1,5	16	26350000130	26350000135	26350100130	EBARA26350100135
EVMSG3-14	2	1,5	16	26350000140	26350000145	26350100140	EBARA26350100145
EVMSG3-15	2	1,5	16	26350000150	26350000155	26350100150	26350100155
EVMSG3-16	2	1,5	16	26350000160	26350000165	26350100160	EBARA26350100165
EVMSG3-17	3	2,2	16	26350000170	26350000175	26350100170	EBARA26350100175
EVMSG3-19	3	2,2	16	26350000190	EBARA26350000195	26350100190	EBARA26350100195
EVMSG3-21	3	2,2	16	26350000210	26350000215	26350100210	EBARA26350100215
EVMSG3-23	3	2,2	25			26350100230	EBARA26350100235
EVMSG3-24	3	2,2	25			26350100240	EBARA26350100245
EVMSG3-25	4	3	25				26350100255
EVMSG3-27	4	3	25				EBARA26350100275
EVMSG3-29	4	3	25				26350100295
EVMSG3-31	4	3	25				26350100315
EVMSG3-33	4	3	25				26350100335

Таблица для подбора насоса

Модель		Мощность		Подача Q							Типоразмер двигателя	Конденсатор		Потребляемый ток, А			
1 фаза 230 В	3 фазы 230/400 В	л.с.	кВт	л/мин	0	40	60	75	100	130		Емкость, мкФ	Vc	1 ф. 230 В	3 ф. 230 В	3 ф. 400	3 ф. 690
				$м^3/ч$	0	2,4	3,6	4,5	6	7,8							
EVMS(.)5 2/0.37M	EVMS(.)5 2/0.37	0,5	0,37	Напор, Н, м	19,0	18,0	17,1	16,0	13,8	10,2	71	16	400	3,1	1,7	1,0	
EVMS(.)5 3/0.55M	EVMS(.)5 3/0.55	0,75	0,55		28,4	26,9	25,6	23,9	20,7	15,3	71	16	400	3,9	2,6	1,5	
EVMS(.)5 4/0.75M	EVMS(.)5 4/0.75	1	0,75		37,9	35,9	34,1	31,9	27,6	20,4	80	25	400	5,3	3,0	1,7	
EVMS(.)5 5/1.1M	EVMS(.)5 5/1.1	1,5	1,1		47,5	45,0	42,5	39,9	34,5	25,5	80	36	400	6,5	4,3	2,5	
EVMS(.)5 6/1.5M	EVMS(.)5 6/1.5	2	1,5		57,0	54,0	51,0	48,0	41,5	30,6	90	35	400	8,8	5,8	3,3	
EVMS(.)5 7/1.5M	EVMS(.)5 7/1.5	2	1,5		66,5	63,0	59,5	56,0	48,5	35,7	90	35	400	8,8	5,8	3,3	
EVMS(.)5 8/2.2M	EVMS(.)5 8/2.2	3	2,2		76,0	72,0	68,0	64,0	55,0	41,0	90	40	400	12,9	8,2	4,7	
EVMS(.)5 9/2.2M	EVMS(.)5 9/2.2	3	2,2		85,5	81,0	77,0	72,0	62,0	46,0	90	40	400	12,9	8,2	4,7	
EVMS(.)5 10/2.2M	EVMS(.)5 10/2.2	3	2,2		95,0	90,0	85,5	80,0	69,0	51,0	90	40	400	12,9	8,2	4,7	
EVMS(.)5 11/2.2M	EVMS(.)5 11/2.2	3	2,2		104,0	98,5	94,0	87,5	76,0	56,0	90	40	400	12,9	8,2	4,7	
	EVMS(.)5 12/3.0	4	3,0		114,0	108,0	102,0	95,5	83,0	61,0	100				11,1	6,4	
	EVMS(.)5 13/3.0	4	3,0		123,0	117,0	111,0	104,0	89,5	66,5	100				11,1	6,4	
	EVMS(.)5 14/3.0	4	3,0		133,0	126,0	119,0	112,0	96,5	71,5	100				11,1	6,4	
	EVMS(.)5 15/3.0	4	3,0		142,0	135,0	128,0	120,0	104,0	76,5	100				11,1	6,4	
	EVMS(.)5 17/4.0	5,5	4,0		161,0	153,0	145,0	136,0	117,0	86,5	112				15,1	8,7	
	EVMS(.)5 19/4.0	5,5	4,0		180,0	171,0	162,0	152,0	131,0	97,0	112				15,1	8,7	
	EVMS(.)5 20/4.0	5,5	4,0		190,0	179,0	171,0	160,0	138,0	102,0	112				15,1	8,7	
	EVMS(.)5 23/5.5	7,5	5,5		218,0	206,0	196,0	183,0	159,0	117,0	132				-	10,4	6,0
	EVMS(.)5 25/5.5	7,5	5,5		237,0	224,0	213,0	199,0	173,0	127,0	132			-	-	10,4	6,0
	EVMS(.)5 27/5.5	7,5	5,5		256,0	242,0	230,0	215,0	186,0	138,0	132			-	-	10,4	6,0

Номенклатура

EVMS5

Модель	Мощность		Макс. рабочее давление, бар	Овальный фланец (N) DNA/DNM G1		Круглый фланец (F) DNA/DNM Ø32	
	л.с.	кВт		Артикул 1 фаза, 230 В	Артикул 3 фазы, 230/400/690 В	Артикул 1 фаза, 230 В	Артикул 3 фазы, 230/400/690 В
EVMS5- 2	0,5	0,37	16	26451000020	26451000024	26451100020	26451100024
EVMS5- 3	0,75	0,55	16	26451000030	26451000034	26451100030	26451100034
EVMS5- 4	1	0,75	16	26451000040	26451000045	26451100040	26451100045
EVMS5- 5	1,5	1,1	16	26451000050	26451000055	26451100050	26451100055
EVMS5- 6	2	1,5	16	26451000060	26451000065	26451100060	26451100065
EVMS5- 7	2	1,5	16	26451000070	EBARA26451000075	26451100070	26451100075
EVMS5- 8	3	2,2	16	26451000080	26451000085	26451100080	26451100085
EVMS 5 8N5 HQGQ1VG V/2,2M	3	2,2	16		EBARA26451030080		
EVMS5- 9	3	2,2	16	26451000090	26451000095	26451100090	26451100095
EVMS5- 10	3	2,2	16	26451000100	26451000105	26451100100	26451100105
EVMS5- 11	3	2,2	16	26451000110	26451000115	26451100110	EBARA26451100115
EVMS5- 12	4	3,0	16		26451000125		26451100125
EVMS5- 13	4	3,0	16		EBARA26451000135		26451100135
EVMS5- 14	4	3,0	16		EBARA26451000145		26451100145
EVMS5- 15	4	3,0	16		26451000155		26451100155
EVMS5- 17	5,5	4,0	16		26451000175		EBARA26451140175
EVMS 5 17F5 HQ1BEGE/4 ATEX EPR	5,5	4,0	16		EBARA26451000145		
EVMS5- 19	5,5	4,0	25				EBARA26451100195
EVMS5- 20	5,5	4,0	25				26451100205
EVMS5- 23	7,5	5,5	25				EBARA26451100235
EVMS5- 25	7,5	5,5	25				26451100255
EVMS5- 27	7,5	5,5	25				EBARA26451100275
EVMSL5 23F5 HQGQ1VG V/5,5 ATEX EPR	7,5	5,5	25				EBARA26452130237

EVMSG5

Модель	Мощность		Макс. рабочее давление, бар	Овальный фланец (N) DNA/DNM G1		Круглый фланец (F) DNA/DNM Ø32	
	л.с.	кВт		Артикул 1 фаза, 230 В	Артикул 3 фазы, 230/400/690 В	Артикул 1 фаза, 230 В	Артикул 3 фазы, 230/400/690 В
EVMSG5- 2	0,5	0,37	16	26450000020	26450000024	26450100020	26450100024
EVMSG5- 3	0,75	0,55	16	26450000030	EBARA26450000034	26450100030	EBARA26450100034
EVMSG5- 4	1	0,75	16	26450000040	26450000045	26450100040	26450100045
EVMSG5- 5	1,5	1,1	16	26450000050	26450000055	26450100050	EBARA26450100055
EVMSG5- 6	2	1,5	16	26450000060	26450000065	26450100060	EBARA26450100065
EVMSG5- 7	2	1,5	16	26450000070	EBARA26450000075	26450100070	EBARA26450100075
EVMSG5- 8	3	2,2	16	26450000080	26450000085	26450100080	EBARA26450100085
EVMSG5- 9	3	2,2	16	26450000090	26450000095	26450100090	EBARA26450100095
EVMSG5- 10	3	2,2	16	26450000100	26450000105	26450100100	EBARA26450100105
EVMSG5- 11	3	2,2	16	26450000110	EBARA26450000115	26450100110	EBARA26450100115
EVMSG5- 12	4	3,0	16		EBARA26450000125		EBARA26450100125
EVMSG5- 13	4	3,0	16		26450000135		EBARA26450100135
EVMSG5- 14	4	3,0	16		26450000145		26450100145
EVMSG5- 15	4	3,0	16		26450000155		EBARA26450100155
EVMSG 5 16F6 HQ1BEG E/5,5 ETM	5,5	4,0	16				EBARA26460100165
EVMSG5- 17	5,5	4,0	16		26450000175		EBARA26450100175
EVMSG5- 19	5,5	4,0	25				EBARA26450100195
EVMSG5- 20	5,5	4,0	25				EBARA26450100205
EVMSG5- 23	7,5	5,5	25				EBARA26450100235
EVMSG5- 25	7,5	5,5	25				26450100255
EVMSG5- 27	7,5	5,5	25				EBARA26450100275

Таблица для подбора насоса

Модель		Мощность		Подача Q										Конденсатор		Потребляемый ток, А			
				л/мин	0	75	100	130	150	180	200	250	Типоразмер двигателя						
1 фаза 230 В	3 фазы 230/400/690 В	л.с.	кВт	$м^3/ч$	0	4,5	6	7,8	9	10,8	12,0	15,0		Емкость, мкФ	Vc	1 ф. 230 В	3 ф. 230 В	3 ф. 400 В	3 ф. 690 В
EVMS(.)10 2/0.75M	EVMS(.)10 2/0.75	1	0,75		21,8	21,2	20,8	19,7	18,7	16,6	14,9	9,8	80	25	400	5,3	3,0	1,7	
EVMS(.)10 3/1.5M	EVMS(.)10 3/1.5	2	1,5		32,7	31,8	31,2	29,6	28,0	24,9	22,4	14,7	90	35	400	8,8	5,8	3,3	
EVMS(.)10 4/2.2M	EVMS(.)10 4/2.2	3	2,2		43,6	42,4	41,7	39,5	37,3	33,2	29,8	19,6	90	40	400	12,9	8,2	4,7	
EVMS(.)10 5/2.2M	EVMS(.)10 5/2.2	3	2,2		54,5	53	52	49,3	46,7	41,5	37,3	24,6	90	40	400	12,9	8,2	4,7	
EVMS(.)10 6/2.2M	EVMS(.)10 6/2.2	3	2,2		65,5	63,5	62,5	59	56	50	45	29,5	90	40	400	12,9	8,2	4,7	
	EVMS(.)10 7/3.0	4	3,0		76,5	74	73	69	65,5	58	52	34,4	100	-			11,1	6,4	
	EVMS(.)10 8/3.0	4	3,0		87,0	84,5	83,5	79	74,5	66,5	59,5	39,3	100				11,1	6,4	
	EVMS(.)10 9/4.0	5,5	4,0		98	95,5	93,5	89	84	74,5	67	44,0	112				15,1	8,7	
	EVMS(.)10 10/4.0	5,5	4,0		109	106	104	98,5	93,5	83	74,5	49,0	112				15,1	8,7	
	EVMS(.)10 11/4.0	5,5	4,0	Напор H, м	120	116	115	109	103	91,5	82	54,0	112				15,1	8,7	
	EVMS(.)10 12/5.5	7,5	5,5		131	127	125	118	112	99,5	89,5	59,0	132					10,4	6,0
	EVMS(.)10 14/5.5	7,5	5,5		153	148	146	138	131	116	104	68,5	132					10,4	6,0
	EVMS(.)10 15/5.5	7,5	5,5		163	159	156	148	140	124	112	73,5	132					10,4	6,0
	EVMS(.)10 16/7.5	10	7,5		174	169	167	158	149	133	119	78,5	132					13,6	7,9
	EVMS(.)10 18/7.5	10	7,5		196	191	187	178	168	149	134	88,5	132					13,6	7,9
	EVMS(.)10 19/7.5	10	7,5		207	201	198	188	177	158	142	93,5	132					13,6	7,9
	EVMS(.)10 21/7.5	10	7,5		229	222	219	207	196	174	157	103	132					13,6	7,9
	EVMS(.)10 22/11	15	11		240	233	229	217	205	183	164	108	160					21,3	12,3
	EVMS(.)10 23/11	15	11		251	244	240	227	215	191	172	113	160	-		-	-	21,3	12,3

Номенклатура

EVMS10

Модель	Мощность		Макс. рабочее давление, бар	Овальный фланец (N) DNA/DNM G1		Круглый фланец (F) DNA/DNM Ø40	
	л.с.	кВт		Артикул 1 фаза, 230 В	Артикул 3 фазы, 230/400/690 В	Артикул 1 фаза, 230 В	Артикул 3 фазы, 230/400/690 В
EVMS10- 2	1	0,75	16	26551000020	26551000025	26551100020	26551100025
EVMS10- 3	2	1,5	16	26551000030	26551000035	26551100030	26551100035
EVMS10- 4	3	2,2	16	26551000040	26551000045	26551100040	EBARA26551100045
EVMS10- 5	3	2,2	16	26551000050	26551000055	26551100050	EBARA26551100055
EVMS10- 6	3	2,2	16	26551000060	26551000065	26551100060	26551100065
EVMS10- 7	4	3,0	16		26551000075		EBARA26551100075
EVMS10- 8	4	3,0	16		26551000085		EBARA26551100085
EVMS10 8F5 HQ1BEG E/3 ETM, кругл. Фланец	4	3,0	16				EBARA26551140085
EVMS10- 9	5,5	4,0	16		26551000095		26551100095
EVMS10- 10	5,5	4,0	16		26551000105		26551100105
EVMS10- 11	5,5	4,0	16		EBARA26551000115		EBARA26551100115
EVMS10- 12	7,5	5,5	16		EBARA26551000125		26551100125
EVMS10- 14	7,5	5,5	16		26551000145		EBARA26551100145
EVMS10- 15	7,5	5,5	16		26551000155		26551100155
EVMS10- 16	10	7,5	25				EBARA26551100165
EVMS10- 18	10	7,5	25				EBARA26551100185
EVMS10- 19	10	7,5	25				EBARA26551100195
EVMS10- 21	10	7,5	25				26551100215
EVMS10- 22	15	11	25				26551100225
EVMS10- 23	15	11	25				26551100235

EVMSG10

Модель	Мощность		Макс. рабочее давление, бар	Овальный фланец (N) DNA/DNM G1		Круглый фланец (F) DNA/DNM Ø40	
	л.с.	кВт		Артикул 1 фаза, 230 В	Артикул 3 фазы, 230/400/690 В	Артикул 1 фаза, 230 В	Артикул 3 фазы, 230/400/690 В
EVMSG10- 2	1	0,75	16	26550000020	26550000025	26550100020	EBARA26550100025
EVMSG10- 3	2	1,5	16	26550000030	26550000035	EBARA26550100030	EBARA26550100035
EVMSG10- 4	3	2,2	16	26550000040	EBARA26550000045	26550100040	EBARA26550100045
EVMSG10- 5	3	2,2	16	26550000050	26550000055	26550100050	EBARA26550100055
EVMSG10- 6	3	2,2	16	26550000060	EBARA26550000065	26550100060	EBARA26550100065
EVMSG10- 7	4	3,0	16		EBARA26550000075		EBARA26550100075
EVMSG10- 8	4	3,0	16		26550000085		EBARA26550100085
EVMSG10- 9	5,5	4,0	16		26550000095		EBARA26550100095
EVMSG10- 10	5,5	4,0	16		26550000105		EBARA26550100105
EVMSG10- 11	5,5	4,0	16		26550000115		EBARA26550100115
EVMSG10- 12	7,5	5,5	16		26550000125		EBARA26550100125
EVMSG10- 14	7,5	5,5	16		26550000145		EBARA26550100145
EVMSG10- 15	7,5	5,5	16		26550000155		26550100155
EVMSG10 15F5 HQ1BEG E/5,5 ETM	7,5	5,5	16				EBARA26550140155
EVMSG10- 16	10	7,5	25				26550100165
EVMSG10- 18	10	7,5	25				26550100185
EVMSG10 18F5 HQ1BEG E/7,5 ETM	10	7,5	25				EBARA26550100185
EVMSG10- 19	10	7,5	25				26550100195
EVMSG10- 21	10	7,5	25				26550100215
EVMSG10- 22	15	11	25				26550100225
EVMSG10- 23	15	11	25				26550100235

Таблица для подбора насоса

Модель		Мощность		Подача Q										Типоразмер двигателя	Конденсатор		Потребляемый ток, А			
				л/мин	0	130	150	180	200	250	300	350	400							
1 фаза 230 В	3 фазы 230/400/690 В	л.с.	Квт	$м^3/ч$	0	7,8	9	10,8	12	15,0	18,0	21,0	24,0		Емкость, мкФ	Vc	1 ф. 230 В	3 ф. 230 В	3 ф. 400 В	3 ф. 690 В
EVMS(.)15 1/1.1M	EVMS(.)15 1/1.1	1,5	1,1		14,9	13,3	13	12,4	12,1	10,8	9,5	7,5	4,8	80	36	400	6,5	4,3	2,5	-
EVMS(.)15 2/2.2M	EVMS(.)15 2/2.2	3	2,2		29,5	27,5	27,1	26	26,1	24,9	23,1	20,4	16,8	90	40	400	12,9	8,2	4,7	-
	EVMS(.)15 3/3.0	4	3,0		44,5	41,5	40,5	39,7	39,1	37,3	34,7	30,6	25,2	100	-			11,1	6,4	-
	EVMS(.)15 4/4.0	5,5	4,0		59	55	54,5	53	52	50	46,5	41	33,6	112				15,1	8,7	-
	EVMS(.)15 5/5.5	7,5	5,5		73,5	69	68	66	65	62	58	51	42,0	132					10,4	6,0
	EVMS(.)15 6/5.5	7,5	5,5		88,5	82,5	81,5	79,5	78	74,5	69,5	61	50,5	132					10,4	6,0
	EVMS(.)15 7/7.5	10	7,5		103	96,5	95,0	92,5	91	87	81	71,5	58,5	132					13,6	7,9
	EVMS(.)15 8/7.5	10	7,5	Напор Н, м	118	110	109	106	104	99,5	92,5	81,5	67,0	132					13,6	7,9
	EVMS(.)15 9/11	15	11		133	124	122	119	117	112	104	92	75,5	160					21,3	12,3
	EVMS(.)15 10/11	15	11		147	138	136	132	130	124	116	102	84,0	160					21,3	12,3
	EVMS(.)15 11/11	15	11		162	151	149	146	143	137	127	112	92,5	160					21,3	12,3
	EVMS(.)15 12/11	15	11		177	165	163	159	156	149	139	122	101	160					21,3	12,3
	EVMS(.)15 13/11	15	11		191	179	176	172	169	162	150	133	109	160					21,3	12,3
	EVMS(.)15 15/15	20	15		221	206	203	199	195	187	174	153	126	160 M					26,7	15,4
	EVMS(.)15 17/15	20	15		250	234	231	225	221	211	197	173	143	160 M					26,7	15,4

Номенклатура

EVMS15

Модель	Мощность		Макс. рабочее давление, бар	Овальный фланец (N) DNA/DNM G2		Круглый фланец (F) DNA/DNM Ø50	
	л.с.	кВт		Артикул 1 фаза, 230 В	Артикул 3 фазы, 230/400/690 В	Артикул 1 фаза, 230 В	Артикул 3 фазы, 230/400/690 В
EVMS15- 1	1,5	1,1	16	26651000010	26651000015	26651100010	26651100015
EVMS15- 2	3	2,2	16	26651000020	26651000025	26651100020	26651100025
EVMS15- 3	4	3,0	16		26651000035		EBARA26651100035
EVMS15- 4	5,5	4,0	16		EBARA26651000045		EBARA26651100045
EVMS15 4LF5 Q1BEGE/4 ETM полностью из AISI 304 (включая проточную часть)							EBARA26651200045
EVMS15- 5	7,5	5,5	16		26651000055		EBARA26651100055
EVMS15- 6	7,5	5,5	16		26651000065		EBARA26651100065
EVMS15- 7	10	7,5	16		26651000075		26651100075
EVMS15- 8	10	7,5	16		26651000085		26651100085
EVMS15- 9	15	11	16		26651000095		26651100095
EVMS15- 10	15	11	16		26651000105		EBARA26651100105
EVMS15- 11	15	11	16		26651000115		26651100115
EVMS15- 12	15	11	25				26651100125
EVMS15- 13	15	11	25				26651100135
EVMS15- 15	20	15	25				26651100154
EVMS15- 17	20	15	25				26651100174

EVMSG15

Модель	Мощность		Макс. рабочее давление, бар	Овальный фланец (N) DNA/DNM G2		Круглый фланец (F) DNA/DNM Ø50	
	л.с.	кВт		Артикул 1 фаза, 230 В	Артикул 3 фазы, 230/400/690 В	Артикул 1 фаза, 230 В	Артикул 3 фазы, 230/400/690 В
EVMSG15- 1	1,5	1,1	16	26650000010	26650000015	26650100010	26650100015
EVMSG15- 2	3	2,2	16	26650000020	26650000025	26650100020	EBARA26650100025
EVMSG15- 3	4	3,0	16		26650000035		EBARA26650100035
EVMSG15- 4	5,5	4,0	16		EBARA26650000045		EBARA26650100045
EVMSG15- 5	7,5	5,5	16		26650000055		EBARA26650100055
EVMSG15- 6	7,5	5,5	16		EBARA26650000065		EBARA26650100065
EVMSG15- 7	10	7,5	16		26650000075		EBARA26650100075
EVMSG15- 8	10	7,5	16		26650000085		EBARA26650100085
EVMSG15- 9	15	11	16		26650000095		EBARA26650100095
EVMSG15- 10	15	11	16		26650000105		EBARA26650100105
EVMSG15- 11	15	11	16		26650000115		26650100115
EVMSG15- 12	15	11	25				EBARA26650100125
EVMSG15- 13	15	11	25				EBARA26650100135
EVMSG15 13F5 HQGQ1EG E/11 ETM	15	11	25				EBARA26650120135
EVMSG15- 15	20	15	25				26650100154
EVMSG15 15F5 HQ1BEG E/15	20	15	25				EBARA26650100154
EVMSG15 17F5 HQ1BEG E/15	20	15	25				EBARA26650100174

Таблица для подбора насоса

Модель		Мощность		Подача Q										Типоразмер двигателя	Потребляемый ток, А			
1 фаза 230 В	3 фазы 230/400/690 В	л.с.	Квт	л/мин	0	180	200	250	300	350	400	450	480		1 ф. 230 В	3 ф. 230 В	3 ф. 400 В	3 ф. 690 В
				$м^3/ч$	0	10,8	12,0	15	18	21,0	24,0	27,0	28,8					
EVMS(.)20 1/1.5M	EVMS(.)20 1/1.5	2	1,5	Напор, Н м	17.2	14.3	13.9	12.8	11.3	9.6	7.3	4.3	2.4	90	8,8	5,8	3,3	-
	EVMS(.)20 2/3.0	4	3,0		33.7	30.4	29.9	28.9	27.7	26.2	23.6	19.9	17.4	100		11,1	6,4	-
	EVMS(.)20 3/4.0	5,5	4,0		50.5	46	45	43.4	41.6	39.2	35.5	29.9	26.2	112		15,1	8,7	-
	EVMS(.)20 4/5.5	7,5	5,5		67.4	61	60	58	55.4	52.3	47.3	39.8	34.9	132			10,4	6,0
	EVMS(.)20 5/7.5	10	7,5		84.2	76.0	75	72.3	69.3	65.4	59	49.8	43.6	132			13,6	7,9
	EVMS(.)20 6/7.5	10	7,5		101	91.2	90	87	83.1	78.5	71	59.7	52.3	132			13,6	7,9
	EVMS(.)20 7/11	15	11		118	106	105	101	97	91.5	82.7	70	61.1	160			21,3	12,3
	EVMS(.)20 8/11	15	11		135	122	120	116	111	105	95	80	70	160			21,3	12,3
	EVMS(.)20 9/11	15	11		152	137	135	130	125	118	106	89.6	79	160			21,3	12,3
	EVMS(.)20 10/11	15	11		168	152	150	145	139	131	118	100	87	160			21,3	12,3
	EVMS(.)20 11/15	20	15		185	167	165	159	152	144	130	110	96	160 M			26,7	15,4
	EVMS(.)20 12/15	20	15		202	182	179	173	166	157	142	119	105	160 M			26,7	15,4
	EVMS(.)20 13/15	20	15		219	198	194	188	180	170	154	129	113	160 M			26,7	15,4
	EVMS(.)20 14/18.5	25	18,5		244	221	217	210	202	191	175	149	130	160 L			33,0	19,1
	EVMS(.)20 15/18.5	25	18,5		262	237	232	225	216	205	186	159	141	160 L			33,0	19,1
	EVMS(.)20 16/18.5	25	18,5		279	252	248	240	231	218	199	170	150	160 L			33,0	19,1

Номенклатура

EVMS20

Модель	Мощность		Макс. рабочее давление, бар	Овальный фланец (N) DNA/DNM G2		Круглый фланец (F) DNA/DNM Ø50	
	л.с.	кВт		Артикул 1 фаза, 230 В	Артикул 3 фазы, 230/400/690 В	Артикул 1 фаза, 230 В	Артикул 3 фазы, 230/400/690 В
EVMS20- 1	2	1,5	16	26751000010	26751000015	26751100010	26751100015
EVMS20- 2	4	3,0	16		26751000025		EBARA26751100025
EVMS20- 3	5,5	4,0	16		26751000035		26751100035
EVMS20- 4	7,5	5,5	16		26751000045		26751100045
EVMS20- 5	10	7,5	16		26751000055		26751100055
EVMS20- 6	10	7,5	16		26751000065		EBARA26751100065
EVMS20- 7	15	11	16		26751000075		26751100075
EVMS20- 8	15	11	16		26751000085		26751100085
EVMS20- 9	15	11	16		26751000095		26751100095
EVMS20- 10	15	11	25				26751100105
EVMS20- 11	20	15	25				26751100114
EVMS20- 12	20	15	25				26751100124
EVMS20- 13	20	15	25				26751100134
EVMS20- 14	25	18,5	25				26751100144
EVMS20- 15	25	18,5	25				26751100154
EVMS20- 16	25	18,5	25				EBARA26751100164

Модель	Мощность		Макс. рабочее давление, бар	Овальный фланец (N) DNA/DNM G2		Круглый фланец (F) DNA/DNM Ø50	
	л.с.	кВт		Артикул 1 фаза, 230 В	Артикул 3 фазы, 230/400/690 В	Артикул 1 фаза, 230 В	Артикул 3 фазы, 230/400/690 В
EVMSG20-1	2	1,5	16	26750000010	26750000015	26750100010	EBARA26750100015
EVMSG20-2	4	3,0	16		26750000025		EBARA26750100025
EVMSG20-3	5,5	4,0	16		26750000035		EBARA26750100035
EVMSG20-4	7,5	5,5	16		26750000045		EBARA26750100045
EVMSG20-5	10	7,5	16		EBARA26750000005 5		EBARA26750100055
EVMSG20-6	10	7,5	16		26750000065		EBARA26750100065
EVMSG20-7	15	11	16		26750000075		EBARA26750100075
EVMSG20-8	15	11	16		26750000085		EBARA26750100085
EVMSG20-9	15	11	16		26750000095		EBARA26750100095
EVMSG20-10	15	11	25				EBARA26750100105
EVMSG20-11	20	15	25				26750100114
EVMSG20-12	20	15	25				26750100124
EVMSG20-13	20	15	25				EBARA26750100134
EVMSG20-14	25	18,5	25				26750100144
EVMSG20-15	25	18,5	25				26750100154
EVMSG20-16	25	18,5	25				26750100164

Таблица для подбора насоса

Модель 3 фазы 230/400/690 В	Мощность		Подача Q								Типоразмер двигателя	Потребляемый ток, А		
	л.с.	кВт	л/мин	0	200	350	500	600	700			3 ф. 230 В	3 ф. 400 В	3 ф. 690 В
			$м^3/ч$	0	12	21	30	36	42					
EVMS(.)32 1-1/1,5	2	1,5	Напор H, м	17,1	15	12,7	10,8	8,3	5,3		90	5,8	3,3	-
EVMS(.)32 1-0/2,2	3	2,2		20,2	18,8	16	13,2	11	7,9		90	8,2	4,7	-
EVMS(.)32 2-2/3,0	4	3,0		34,5	31	28,5	23,5	19,2	13,4		100	11,1	6,4	-
EVMS(.)32 2-0/4,0	5,5	4,0		43	40	34,8	28,5	23,8	17,9		112	15,1	8,7	-
EVMS(.)32 3-2/5,5	7,5	5,5		57	52	46	37,8	31,4	23,3		132	10,4	6,0	-
EVMS(.)32 3-0/5,5	7,5	5,5		63	59	52	43	36,4	28,2		132	10,4	6,0	-
EVMS(.)32 4-2/7,5	10	7,5		76,5	71	62	52,5	44	33,3		132		13,6	7,9
EVMS(.)32 4-0/7,5	10	7,5		83,5	79	70	58	49,5	38,7		132		13,6	7,9
EVMS(.)32 5-2/11	15	11		100	92,5	80	66,5	55,5	41,5		160		21,3	12,3
EVMS(.)32 5-0/11	15	11		105	99	87	72,5	62	48		160		21,3	12,3
EVMS(.)32 6-2/11	15	11		119	111	98	81	68	51,5		160		21,3	12,3
EVMS(.)32 6-0/11	15	11		127	121	104	86,5	74	57,5		160		26,2	15,2
EVMS(.)32 7-2/15	20	15		139	130	115	95,5	80,5	62		160		26,2	15,2
EVMS(.)32 7-0/15	20	15		146	138	122	101	86	67		160		26,2	15,2
EVMS(.)32 8-2/15	20	15		160	150	132	110	93,5	72,5		160		26,2	15,2
EVMS(.)32 8-0/15	20	15		167	159	140	117	99,5	79,5		160		26,2	15,2
EVMS(.)32 9-2/15	20	15		182	171	151	127	108	83,5		160		26,2	15,2
EVMS(.)32 9-1/15	20	15		187	178	157	132	115	90		160		26,2	15,2
EVMS(.)32 10-2/18,5	25	18,5		210	198	176	147	126	100		160		32,8	19,0
EVMS(.)32 10-0/18,5	25	18,5		216	206	180	151	130	104		160		32,8	19,0
EVMS(.)32 11-2/18,5	25	18,5		233	219	194	163	139	112		160		32,8	19,0
EVMS(.)32 11-1/18,5	25	18,5		239	228	201	169	145	116		160		32,8	19,0
EVMS(.)32 12-2/22	30	22		253	238	210	178	153	121		180		38,5	22,3
EVMS(.)32 12-0/22	30	22		255	243	215	182	155	126		180		38,5	22,3
EVMS(.)32 13-2/22	30	22		272	257	229	195	167	136		180		38,5	22,3
EVMS(.)32 13-0/22	30	22		278	264	235	200	171	139		180		38,5	22,3
EVMS(.)32 14-2/30	40	30		290	276	247	212	182	144		200		51,0	29,6
EVMS(.)32 14-0/30	40	30		300	285	253	218	186	152		200		51,0	29,6

Номенклатура

Модель	Мощность		Макс. рабочее давление, бар	EVMS, свободный фланец (LF) DNA/DNM Ø65	EVMSG, круглый фланец (F) DNA/DNM Ø65
	л.с.	кВт		Артикул 3 фазы x 230/400/690 В	Артикул 3 фазы x 230/400/690 В
EVMS(.)32 1-1/1.5	2	1,5	16	27151201014	27150101014
EVMS(.)32 1-0/2.2	3	2,2	16	27151200014	27150100014
EVMS(.)32 2-2/3.0	4	3,0	16	27151202024	27150102024
EVMS(.)32 2-0/4.0	5,5	4,0	16	27151200024	27150100024
EVMS(.)32 3-2/5.5	7,5	5,5	16	27151202034	27150102034
EVMS(.)32 3-0/5.5	7,5	5,5	16	27151200034	EBARA27150100034
EVMS(.)32 4-2/7.5	10	7,5	16	27151202044	27150102044
EVMS(.)32 4-0/7.5	10	7,5	16	EBARA27150120044	EBARA27150100044
EVMS(.)32 5-2/11	15	11	16	27151202054	27150102054
EVMSG32 5-2F5HQ1BEG E/11	15	11	16		EBARA27150142054
EVMS(.)32 5-0/11	15	11	16	EBARA27151200054	EBARA27150100054
EVMS(.)32 6-2/11	15	11	16	27151202064	27150102064
EVMS(.)32 6-0/11	15	11	16	27151200064	EBARA27150100064
EVMS(.)32 7-2/15	20	15	16	27151202074	27150102074
EVMS(.)32 7-0/15	20	15	16	27151200074	EBARA27150100074
EVMS(.)32 8-2/15	20	15	25	27151242084	27150142084
EVMS32 8-2LF5HQGQ1EG E/15	20	15	25	EBARA27151200054	
EVMS(.)32 8-0/15	20	15	25	27151240084	27150140084
EVMS(.)32 9-2/15	20	15	25	27151242094	27150142094
EVMS(.)32 9-1/15	20	15	25	27151241094	27150141094
EVMS(.)32 10-2/18.5	25	18,5	25	27151242104	27150142104
EVMS(.)32 10-0/18.5	25	18,5	25	27151240104	27150140104
EVMS(.)32 11-2/18.5	25	18,5	25	27151242114	27150142114
EVMS(.)32 11-1/18.5	25	18,5	25	27151241114	27150141114
EVMS(.)32 12-2/22	30	22	30	27151242124	27150142124
EVMS(.)32 12-0/22	30	22	30	27151240124	27150140124
EVMS(.)32 13-2/22	30	22	30	27151242134	27150142134
EVMS(.)32 13-0/22	30	22	30	27151240134	27150140134
EVMS(.)32 14-2/30	40	30	30	27151242144	27150142144
EVMS(.)32 14-0/30	40	30	30	27151240144	27150140144

Таблица для подбора насоса

Модель 3 фазы 230/400/690 В	Мощность		Подача Q									Типоразмер двигателя	Потребляемый ток, А		
	л.с.	кВт	л/мин	0	350	500	600	700	800	900	1000		3 ф. 230 В	3 ф. 400 В	3 ф. 690 В
			м³/ч	0	21	30	36	42	48	54	60				
EVMS(.)45 1-1/3.0	4	3.0	Напор H, м	25,1	19,2	18,3	17,5	15,9	13,9	11	7,9	100	11,1	6,4	-
EVMS(.)45 1-0/4.0	5.5	4.0		28,4	24,7	23,2	22,1	20,4	18,6	16,7	14,3	112	15,1	8,7	-
EVMS(.)45 2-2/5.5	7.5	5.5		48,5	38,5	36,8	35,1	31,7	27,7	22,6	16,3	132		10,4	6,0
EVMS(.)45 2-0/7.5	10	7.5		54	49	46,5	44,5	41,5	38,1	33,6	28,7	132		13,6	7,9
EVMS(.)45 3-2/11	15	11		77	63	60	57	52	46,5	39,4	30,8	160		21,3	12,3
EVMS(.)45 3-0/11	15	11		81	73	69,5	67	63	57,5	50,5	44	160		21,3	12,3
EVMS(.)45 4-2/15	20	15		102	87,5	83	79,5	73,5	66	56	45	160		26,2	15,2
EVMS(.)45 4-0/15	20	15		105	97,5	92	89,5	83,5	76,5	68,5	58	160		26,2	15,2
EVMS(.)45 5-2/18.5	25	18.5		130	116	110	106	99,5	90	79	65	160		32,8	19,0
EVMS(.)45 5-0/18.5	25	18.5		134	125	119	116	109	101	90,5	78,5	160		32,8	19,0
EVMS(.)45 6-2/22	30	22		158	140	133	130	122	111	98	81,5	180		38,5	22,3
EVMS(.)45 6-0/22	30	22		162	151	143	139	132	121	109	94	180		51,0	29,6
EVMS(.)45 7-2/30	40	30		181	165	157	153	144	131	116	98,5	200		51,0	29,6
EVMS(.)45 7-0/30	40	30		186	175	167	162	154	142	127	110	200		51,0	29,6
EVMS(.)45 8-2/30	40	30		209	192	183	178	169	154	137	117	200		51,0	29,6
EVMS(.)45 8-0/30	40	30		212	200	191	187	177	163	147	127	200		51,0	29,6
EVMS(.)45 9-2/30	40	30		233	214	205	200	189	173	153	129	200		51,0	29,6
EVMS(.)45 9-0/37	50	37		243	229	218	214	203	188	170	147	200		64,0	37,1
EVMS(.)45 10-2/37	50	37		269	246	233	227	213	196	174	147	200		64,0	37,1
EVMS(.)45 10-0/37	50	37		269	253	243	236	225	208	188	163	200		64,0	37,1
EVMS(.)45 11-2/45	60	45		298	272	258	250	236	217	193	164	225		77,0	44,5
EVMS(.)45 11-0/45	60	45		296	279	267	260	248	229	207	179	225		77,0	44,5
EVMS(.)45 12-2/45	60	45		326	297	282	275	259	238	213	181	225		77,0	44,5
EVMS(.)45 12-0/45	60	45		323	304	292	284	270	250	225	196	225		77,0	44,5
EVMS(.)45 13-2/45	60	45		342	320	307	300	286	264	234	203	225		77,0	44,5

Номенклатура

Модель	Мощность		Макс. рабочее давление, бар	EVMS, свободный фланец (LF) DNA/DNM Ø80	EVMSG, круглый фланец (F) DNA/DNM Ø80
	л.с.	кВт		Код 3 фазы x 230/400/690 В	Код 3 фазы x 230/400/690 В
EVMS(.)45 1-1/3.0	4	3.0	16	27251201014	27250101014
EVMS(.)45 1-0/4.0	5.5	4.0	16	27251200014	27250100014
EVMS(.)45 2-2/5.5	7.5	5.5	16	27251202024	27250102024
EVMS(.)45 2-0/7.5	10	7.5	16	27251200024	EBARA27250100024
EVMS(.)45 3-2/11	15	11	16	27251202034	27250102034
EVMS(.)45 3-0/11	15	11	16	27251200034	27250100034
EVMS(.)45 4-2/15	20	15	16	27251202044	27250102044
EVMS(.)45 4-0/15	20	15	16	27251200044	27250100044
EVMS(.)45 5-2/18.5	25	18.5	16	27251202054	27250102054
EVMS(.)45 5-0/18.5	25	18.5	16	27251200054	EBARA27250100054
EVMS(.)45 6-2/22	30	22	25	27251242064	27250142064
EVMSG45 6-2F5HQGQ1VG V/22	30	22	25		EBARA27250132064
EVMS(.)45 6-0/22	30	22	25	EBARA27251242064	EBARA27250140064
EVMS(.)45 7-2/30	40	30	25	27251242074	27250142074
EVMS(.)45 7-0/30	40	30	25	27251240074	EBARA27250140074
EVMS(.)45 8-2/30	40	30	25	27251242084	27250142084
EVMS(.)45 8-0/30	40	30	25	27251240084	27250140084
EVMS(.)45 9-2/30	40	30	25	27251242094	EBARA27250142094
EVMS(.)45 9-0/37	50	37	25	27251240094	27250140094
EVMS(.)45 10-2/37	50	37	35	27251242104	27250142104
EVMS(.)45 10-0/37	50	37	35	27251240104	27250140104
EVMS(.)45 11-2/45	60	45	35	27251242114	27250142114
EVMS(.)45 11-0/45	60	45	35	27251240114	27250140114
EVMS(.)45 12-2/45	60	45	35	27251242124	27250142124
EVMS(.)45 12-0/45	60	45	35	27251240124	27250140124
EVMS(.)45 13-2/45	60	45	35	27251242134	EBARA27250142134

Таблица для подбора насоса

Модель 3 фазы 230/400/690 В	Мощность		Подача Q										Типоразмер двигателя	Потребляемый ток, А		
	л.с.	кВт	л/мин	0	500	600	750	1000	1200	1230	1330	1400		3 ф. 230 В	3 ф. 400 В	3 ф. 690 В
			$м^3/ч$	0	30	36	45	60	72	74	80	84				
EVMS(.)64 1-1/4.0	5,5	4,0	Напор H, м	23	20	19,4	18,6	15,5	11,6	10,8	8,0	6,3	112	15,1	8,7	-
EVMS(.)64 1-0/5.5	7,5	5,5		30	27	26,5	26	22,4	19,4	18,8	16,7	15,4	132		10,4	6,0
EVMS(.)64 2-2/7.5	10	7,5		47	42	40,5	38,3	31,8	24,5	23,2	18,4	14,3	132		13,6	7,9
EVMS(.)64 2-1/11	15	11		53	49	47	45	38	31,4	30,4	26,4	22,4	160		21,3	12,3
EVMS(.)64 2-0/15	20	15		60	55	53,5	52,5	46,5	40,5	39,7	36,5	32,7	160		26,2	15,2
EVMS(.)64 3-2/15	20	15		73	69	67	63,5	54	43,5	42	35,1	29,3	160		26,2	15,2
EVMS(.)64 3-1/15	20	15		79	76	74	71,5	62	52	50,5	45	38,9	160		26,2	15,2
EVMS(.)64 3-0/18.5	25	18,5		88	84,5	83,5	81,5	74	65	63,5	59	54	160		32,8	19,0
EVMS(.)64 4-2/18.5	25	18,5		108	102	99	93,5	82,5	69,5	67,5	60	52,5	160		32,8	19,0
EVMS(.)64 4-1/22	30	22		115	110	107	103	90,5	77	75,5	68,5	61,5	180		38,5	22,3
EVMS(.)64 4-0/22	30	22		120	115	112	109	98	86,5	84,5	76,5	-	180		38,5	22,3
EVMS(.)64 4-0/30	40	30		120	115	112	109	98	86,5	84,5	76,5	72	200		51,0	29,6
EVMS(.)64 5-2/30	40	30		137	129	126	121	106	90	87,5	77,5	69	200		51,0	29,6
EVMS(.)64 5-1/30	40	30		150	137	133	128	113	98	95,5	87	78	200		51,0	29,6
EVMS(.)64 5-0/30	40	30		157	145	142	136	122	108	105	97	90	200		51,0	29,6
EVMS(.)64 6-2/30	40	30		170	160	155	148	129	110	107	95,5	84,5	200		51,0	29,6
EVMS(.)64 6-1/37	50	37		190	173	168	158	141	122	119	109	100	200		64,0	37,1
EVMS(.)64 6-0/37	50	37		197	177	172	165	150	131	128	116	108	200		64,0	37,1
EVMS(.)64 7-2/37	50	37		207	189	185	177	158	136	132	118	108	200		64,0	37,1
EVMS(.)64 7-1/37	50	37		220	197	192	184	165	144	141	-	-	200		64,0	37,1
EVMS(.)64 7-1/45	60	45		220	197	192	184	165	144	141	129	118	225		77,0	44,5
EVMS(.)64 7-0/45	60	45		220	207	202	192	175	153	149	135	127	225		77,0	44,5
EVMS(.)64 8-2/45	60	45		229	220	215	205	184	160	155	140	127	225		77,0	44,5
EVMS(.)64 8-1/45	60	45		240	228	223	213	191	166	162	147	136	225		77,0	44,5

Номенклатура

Модель	Мощность		Макс. рабочее давление, бар	EVMS, свободный фланец (LF) DNA/DNM Ø100	EVMSG, круглый фланец (F) DNA/DNM Ø100
	л.с.	кВт		Артикул 3 фазы x 230/400/690 В	Артикул 3 фазы x 230/400/690 В
EVMS(.)64 1-1/4.0	5.5	4.0	16	27351201014	EBARA27350101014
EVMS(.)64 1-0/5.5	7.5	5.5	16	27351200014	EBARA27350100014
EVMS(.)64 2-2/7.5	10	7.5	16	27351202024	27350102024
EVMS(.)64 2-1/11	15	11	16	27351201024	EBARA27350101024
EVMS(.)64 2-0/15	20	15	16	27351200024	27350100024
EVMS(.)64 3-2/15	20	15	16	27351202034	EBARA27350102034
EVMS(.)64 3-1/15	20	15	16	27351201034	27350101034
EVMS(.)64 3-0/18.5	25	18.5	16	27351200034	27350100034
EVMS(.)64 4-2/18.5	25	18.5	16	27351202044	27350102044
EVMS(.)64 4-1/22	30	22	16	27351201044	27350101044
EVMS(.)64 4-0/22	30	22	16	27351200044	EBARA27350100044
EVMS(.)64 4-0/30	40	30	16	27321200044	27320100044
EVMS(.)64 5-2/30	40	30	16	27351202054	EBARA27350102054
EVMS(.)64 5-1/30	40	30	16	27351201054	27350101054
EVMS(.)64 5-0/30	40	30	16	27351200054	27350100054
EVMS(.)64 6-2/30	40	30	25	27351242064	27350142064
EVMS(.)64 6-1/37	50	37	25	27351241064	EBARA27350141064
EVMS(.)64 6-0/37	50	37	25	27351240064	27350140064
EVMS(.)64 7-2/37	50	37	25	27351242074	27350142074
EVMS(.)64 7-1/37	50	37	25	27351241074	27350141074
EVMS(.)64 7-1/45	60	45	25	27321241074	27320141074
EVMS(.)64 7-0/45	60	45	25	27351240074	27350140074
EVMS(.)64 8-2/45	60	45	25	27351242084	27350142084
EVMS(.)64 8-1/45	60	45	25	27351241084	EBARA27350141084

Таблица для подбора насоса

Модель 3 фазы 400/690 В	Мощность		Подача Q										Типоразмер двигателя	Потребляемый ток, А	
	л.с.	кВт	л/мин	0	750	1000	1200	1400	1600	1800	2000			3 ф. 400 В	3 ф. 690 В
			$м^3/ч$	0	45	60	72	84	96	108	120				
EVMS(.)90 1-1/5.5	7.5	5.5	Напор Н, м	26,7	20,9	19,6	18,2	15,9	12,7	9,2	5,4		132	10,4	6,0
EVMS(.)90 1-0/7.5	10	7.5		35,8	28,1	25,1	22,9	20,9	18,4	14,8	11		132	13,6	7,9
EVMS(.)90 2-2/11	15	11		53,5	42	39,2	36,3	31,7	25,5	18,3	10,7		160	21,3	12,3
EVMS(.)90 2-0/15	20	15		69	56,5	51	47	43,5	38,6	32,2	25,4		160	26,2	15,2
EVMS(.)90 3-2/18.5	25	18.5		86,5	70	65,5	61	54,5	46	36	25,5		160	32,8	19,0
EVMS(.)90 3-0/22	30	22		103	88	81,5	76	70	63,5	54,5	45		180	38,5	22,3
EVMS(.)90 4-2/30	40	30		124	102	95	88	79,5	68,5	55,5	41,5		200	51,0	29,6
EVMS(.)90 4-0/30	40	30		138	117	108	101	93,5	84,5	73	60		200	51,0	29,6
EVMS(.)90 5-2/37	50	37		161	133	124	116	105	92,5	76	58,5		200	64,0	37,1
EVMS(.)90 5-0/37	50	37		171	149	139	130	121	110	96,5	82		200	64,0	37,1
EVMS(.)90 6-2/45	60	45		193	163	152	142	130	115	96,5	77,5		225	77,0	44,5
EVMS(.)90 6-0/45	60	45		205	179	167	156	145	132	115	98,5		225	77,0	44,5

Номенклатура

Модель	Мощность		Макс. рабочее давление, бар	EVMS, свободный фланец (LF) DNA/DNM Ø100	EVMSG, круглый фланец (F) DNA/DNM Ø100
	л.с.	кВт		Артикул 3 фазы x 230/400/690 В	Артикул 3 фазы x 230/400/690 В
EVMS(.)90 1-1/5.5	7.5	5.5	16	27451201014	27450101014
EVMS(.)90 1-0/7.5	10	7.5	16	27451200014	27450100014
EVMS(.)90 2-2/11	15	11	16	27451202024	27450102024
EVMS(.)90 2-0/15	20	15	16	27451200024	27450100024
EVMS(.)90 3-2/18.5	25	18.5	16	27451202034	27450102034
EVMS(.)90 3-0/22	30	22	16	27451200034	EBARA27450100034
EVMS(.)90 4-2/30	40	30	16	27451202044	EBARA27450102044
EVMS(.)90 4-0/30	40	30	16	27451200044	27450100044
EVMS(.)90 5-2/37	50	37	25	27451242054	27450142054
EVMS(.)90 5-0/37	50	37	25	27451240054	27450140054
EVMS(.)90 6-2/45	60	45	25	27451242064	27450142064
EVMS(.)90 6-0/45	60	45	25	27451240064	27450140064
EVMSL90 3-0LF5HQ1BEG E/22	30	22	16	EBARA27452240034	